

## Schubladentresor Baureihe GTD

In Anlehnung an Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)

### Bauart Tresor:

- Tür doppelwandig mit einem 6mm Türblatt und einer Gesamttürstärke von 75mm
- Dreiseitige Verriegelung mit 35mm Rundriegelbolzen, auf der Bandseite Sicherung mit feststehenden Hintergreiferbolzen
- Das Verschlusssystem wird durch eine Spezialpanzerplatte gegen Bohren und Fräsen geschützt
- Korpus doppelwandig
- Hitzebeständiges Isoliermaterial nach DIN 4102 in den Wandungen und Tür; umlaufender Feuerfalz; Schutz gegen leichte Brände
- Türöffnungswinkel 180 Grad
- Farbe: RAL 7035



GTD 80 mit Auffangfach

### Schubladenaufsatz:

Standardmäßig ist die Schublade mit einem Doppelbartschloss abschließbar.

Die Schublade läuft auf kugelgelagerten Teleskopauszügen, was eine einwandfreie Funktion beim Öffnen und Schließen garantiert. Sie ist nur für den Einsatz im Innenbereich konzipiert.

Für das Einlegen von Taschen, Umschlägen, Safebags, Geldbomben und Kassetten mit einer Mindestdicke von 10mm ist die Schublade geeignet. Außerdem dürfen die genannten Gegenstände folgende maximalen Außenmaße nicht überschreiten.

Höhe 65mm, Breite 245mm, Tiefe 130mm oder Höhe 35mm, Breite 245, Tiefe 175mm

Der Schubladenaufsatz ist auch als seitlicher- oder rückseitiger Einwurf erhältlich. Darüber hinaus kann die Schublade bündig oder überstehend (für Wanddurchbrüche) angeordnet werden.

Modell	Außenmaße H / B / T (in mm)	Innenmaße H / B / T (in mm)	Gewicht (in kg)	Auffangfach Höhe (in mm)	Anzahl Fachböden
GTD 48	700 / 640 / 500	330 / 475 / 360	300	-	-
GTD 80	1020 / 640 / 500	650 / 475 / 360	300	300	1
GTD 100	1220 / 640 / 550	850 / 475 / 410	300	300	2
GTD 120	1420 / 640 / 550	1050 / 475 / 410	300	300	2

Das Auffangfach ist mit einem Doppelbartschloss abschließbar.  
Durch den vorstehenden Griff erhöht sich die Außentiefe um ca. 50mm.

**Sonderausstattungen:** Mech. Zahlenkombination, Elektr. Zahlenkombination für Schublade oder Tresortür; Sondermaße und weitere Sonderausstattungen auf Anfrage