

Schlüsseltresore Baureihe DI

Widerstandsgrad I nach VdS 2450 und EN 1143-1

Bauart Tresor:

- Tür vierwandig mit einer Gesamttürstärke von von 125mm
- Dreiseitige Verriegelung mit 35 mm Rundriegelbolzen, auf der Bandseite Sicherung mit Hintergreiferbolzen
- Einsatz von passiven und aktiven Sicherungselementen wie Notverriegelung (Brennschneidsicherung) sowie Schloss- u. Riegelwerkabdeckung
- Korpus dreiwandig mit integrierten Stegprofilarmierungen
- Hitzebeständige und isolierende Füllstoffe nach DIN 4102 in den Wandungen gegen Feuer
- Türöffnungswinkel 180 Grad
- Beschlag: schwarzer Kunststoffhängegriff
- Farbe: RAL 7035, lichtgrau



Stückrad-Schlüsselhakenleiste

Stückrad-Schlüsselhakenleiste: Speziell für Schlüsselbunde entwickelte Hakenleisten mit einem großen Abstand zwischen den einzelnen Haken (ca. 40mm)

Modell	Außenmaße H / B / T (in mm)	Innenmaße H / B / T (in mm)	Gewicht (in kg)	Anzahl Schlüsseltafeln	Anzahl Schlüsselhaken
DI 655 Sch	650 / 700 / 550	500 / 535 / 350	300	3	126
DI 855 Sch	800 / 700 / 550	650 / 535 / 350	300	3	168
DI 1055 Sch	1050 / 700 / 550	900 / 535 / 350	300	3	252
DI 1562 Sch	1500 / 850 / 620	1350 / 685 / 420	370	4	560
DI 1862 Sch	1850 / 850 / 620	1700 / 685 / 420	450	4	728

Durch den vorstehenden Griff erhöht sich die Außentiefe um ca. 50mm.

Sonderausstattung: Mech. Zahlenkombinationsschloss, Elektr. Zahlenkombinationsschloss, Innenfach, zusätzliche Trennwand mit Fachboden, Sondermaße und weitere Sonderausstattungen auf Anfrage.