

## **Wertschutzschrank Baureihe DN**

### Widerstandsgrad N/0 nach VdS 2450 und EN 1143-1

| Modell          | Außenmaße<br>H/B/T mm | Innenmaße<br>H/B/T mm | Türdurchgang *<br>H/B mm | Fachböden<br>Anzahl | Gewicht<br>ca. kg |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| DN 655          | 650 / 700 / 550       | 500 / 535 / 350       | 460 / 510                | 1                   | 200               |
| DN 655 300kg    | 650 / 700 / 550       | 500 / 535 / 350       | 460 / 510                | 1                   | 300               |
| DN 662          | 650 / 700 / 620       | 500 / 535 / 420       | 460 / 510                | 1                   | 200               |
| DN 662 300kg    | 650 / 700 / 620       | 500 / 535 / 420       | 460 / 510                | 1                   | 300               |
| DN 855          | 800 / 700 / 550       | 650 / 535 / 350       | 610 / 510                | 2                   | 200               |
| DN 855 300kg    | 800 / 700 / 550       | 650 / 535 / 350       | 610 / 510                | 2                   | 300               |
| DN 862          | 800 / 700 / 620       | 650 / 535 / 420       | 610 / 510                | 2                   | 200               |
| DN 862 300kg    | 800 / 700 / 620       | 650 / 535 / 420       | 610 / 510                | 2                   | 300               |
| DN 1055         | 1050 / 700 / 550      | 900 / 535 / 350       | 860 / 510                | 2                   | 300               |
| DN 1062         | 1050 / 700 / 620      | 900 / 535 / 420       | 860 / 510                | 2                   | 300               |
| DN 1255         | 1200 / 700 / 550      | 1050 / 535 / 350      | 1010 / 510               | 2                   | 300               |
| DN 1262         | 1200 / 700 / 620      | 1050 / 535 / 420      | 1010 / 510               | 2                   | 300               |
| DN 1555         | 1500 / 750 / 550      | 1350 / 585 / 350      | 1310 / 560               | 3                   | 300               |
| DN 1755         | 1700 / 750 / 550      | 1550 / 585 / 350      | 1510 / 560               | 4                   | 340               |
| DN 1562         | 1500 / 850 / 620      | 1350 / 685 / 420      | 1310 / 660               | 3                   | 370               |
| DN 1862         | 1850 / 850 / 620      | 1700 / 685 / 420      | 1660 / 660               | 4                   | 450               |
| DN 185-120 2flg | 1850 / 1200 / 620     | 1700 / 1035 / 420     | 1660 / 1010              | 4                   | 620               |

Durch den vorstehenden Griff erhöht sich die Außentiefe um ca. 50mm.

\* Die Türdurchgangsbreite liegt vor, wenn die Tür bzw. die Türen ca. 180 Grad geöffnet sind.

**Sonderausstattung:** Mech. Zahlenkombinationsschloss, Elektr. Zahlenkombinationsschloss, Innenfach, Fachboden auf Teleskopauszug, Sondermaße und weitere Sonderausstattungen auf Anfrage.

#### **Bauart:**

- Tür vierwandig mit einer Gesamttürstärke von 125mm
- Dreiseitige Verriegelung mit 35mm Rundriegelbolzen auf der Bandseite Sicherung mit Hintergreiferbolzen
- Zusätzliche Sicherung des Schloss- und Riegelwerkbereichs durch Panzerplatten sowie Schloss- u. Riegelwerkabdeckung
- Korpus dreiwandig mit integrierten Stegprofilarmierungen
- Hitzebeständige und isolierende Füllstoffe nach DIN 4102 in den Wandungen gegen Feuer
- 1 Bohrung zur Befestigung des Tresors am Boden, inkl. Befestigungsmaterial
- Türöffnungswinkel 180 Grad
- Beschlag: schwarzer Kunststoffhängegriff
- Farbe: RAL 7035, lichtgrau



DN 1055