

Waffenschränke Baureihe WFN Widerstandsgrad N/0
mit Innenfach
nach VdS 2450 und EN 1143-1

Modell	Außenmaße mm H / B / T	Waffenhalter (WH) Trennwand (TW) Fachboden (FB) Staufächer (SF)	Innenfachhöhe	Einstellhöhe	Gewicht ca. kg
WFN 150-7	1500 / 550 / 500	7 WH	150 mm	1200 mm	230
WFN 150-9	1500 / 650 / 500	9 WH	150 mm	1200 mm	250
WFN 150-5K	1500 / 650 / 500	5 WH + 2 FB	150 mm	1200 mm	260
WFN 1575-2	1500 / 750 / 550	7 WH + 3 WH + TW + 3 FB + 3 SF	150 mm	1200 mm	300
WFN 1775-2	1700 / 750 / 550	7 WH + 3 WH + TW + 3 FB + 3 SF	360 mm	1190 mm	330
WFN 1775-4	1700 / 750 / 650	7 WH + 3 WH + TW + 3 FB + 4 WH auf Tür	360 mm	1190 mm	350
WFN 1775-5	1700 / 750 / 650	10 WH + 7 WH auf Tür	360 mm	1190 mm	350
WFN 165-95 2-flg.	1650 / 950 / 620	9WH + 4WH auf Tür + TW + 3 FB	2 nebeneinander 200mm	1300 mm	460
WFN 165-120 2-flg.	1650 / 1200 / 620	13WH + 6WH auf Tür + TW + 3 FB	2 nebeneinander 200mm	1300 mm	520

Durch den vorstehenden Griff erhöht sich die Außentiefe um ca. 50mm.
 Alle Modelle mit Putzstockhaltern auf der Türinnenseite.



Modell WFN 150-9



Modell WFN 1575-2

Waffenschränke Baureihe WFN Widerstandsgrad N/0
mit Innenfach
nach VdS 2450 und EN 1143-1

Bauart:

- Tür vierwandig mit einer Gesamttürstärke von 125mm
- Korpus dreiwandig mit integrierten Stegprofilarmierungen
- Dreiseitige Verriegelung mit \varnothing 35mm starken Bolzen, auf der Bandseite Sicherung durch feststehende Hintergreiferbolzen
- Zusätzliche Sicherung des Schlossbereichs durch Panzerplatten und eine Riegelwerkabdeckung
- 1 Bohrung zur Befestigung des Tresors im Boden
- Hitzebeständige und isolierende Füllstoffe nach DIN 4102 in den Wandungen gegen Feuer
- Türöffnungswinkel 180 Grad
- Beschlag: schwarzer Kunststoffhängegriff
- Standardlackierung: RAL 7035

Sonderausstattung

gegen Aufpreis:

- Mechanisches Zahlenkombinationsschloss
- Elektronisches Zahlenkombinationsschloss
- Sonderlackierung
- Sonderanfertigung sowie individuelle Innenausstattungen auf Anfrage möglich



Modell WFN 1775-2