

Möbeleinsatztresor Baureihe M / MK

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)

Bauart:

- Doppelwandige Tür mit 12mm massivem Türblatt, Gesamttürstärke 60mm
- Korpus doppelwandig
- Hitzebeständiges Isoliermaterial nach DIN 4102 in den Wandungen und Tür; umlaufender Feuerfalz; Schutz gegen leichte Brände
- Dreiseitige Bolzenverriegelung mit Ø 25mm Riegelbolzen, Hintergreiferprofil an der Bandseite
- Verschluss: Doppelbartsicherheitsschloss der VdS Kl. 1
- Schlossbereich ist mit einer Panzerplatte gegen Bohren und Fräsen geschützt
- Türöffnungswinkel 90 Grad
- 2 Bohrungen Rückwand
- Farbe: RAL 7035, lichtgrau

Sonderausstattung:

gegen Aufpreis:

- Mechanisches Zahlenkombinationsschloss
- Elektronisches Zahlenkombinationsschloss
- Sonderlackierung
- Innenfach
- Fachboden auf Teleskopauszug
- Sonderanfertigung sowie individuelle Innenausstattungen auf Anfrage möglich



M 740

Möbeleinsatztresor Baureihe M / MK
Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)

| Modell | Außenmaße H/B/T mm | Innenmaße H/B/T mm | Tür- durchgang H/B mm | Fach- boden | Gewicht ca. kg |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| M 125 | 276 / 366 / 250 | 190 / 280 / 150 | 178 / 185 | 1 | 28 |
| M 230 | 306 / 496 / 300 | 220 / 415 / 200 | 208 / 315 | 1 | 40 |
| M 240 | 306 / 496 / 400 | 220 / 415 / 300 | 208 / 315 | 1 | 50 |
| M 340 | 420 / 496 / 400 | 334 / 415 / 300 | 322 / 315 | 1 | 60 |
| M 440 | 506 / 496 / 400 | 420 / 415 / 300 | 408 / 315 | 1 | 68 |
| M 540 | 606 / 496 / 400 | 520 / 415 / 300 | 508 / 315 | 2 | 77 |
| M 640 | 706 / 496 / 400 | 620 / 415 / 300 | 608 / 315 | 2 | 86 |
| M 740 | 806 / 496 / 400 | 720 / 415 / 300 | 708 / 315 | 2 | 95 |
| M 940 | 1006 / 496 / 400 | 920 / 415 / 300 | 908 / 315 | 2 | 115 |
| M 950 | 1006 / 496 / 500 | 920 / 415 / 400 | 908 / 315 | 2 | 132 |
| M 1140 | 1206 / 496 / 400 | 1120 / 415 / 300 | 1108 / 315 | 2 | 135 |
| M 1150 | 1206 / 496 / 500 | 1120 / 415 / 400 | 1108 / 315 | 2 | 155 |
| | | | | | |
| MK 140 | 706 / 716 / 400 | 620 / 630 / 300 | 608 / 535 | 2 | 125 |
| MK 154 | 706 / 716 / 540 | 620 / 630 / 440 | 608 / 535 | 2 | 135 |
| MK 240 | 806 / 716 / 400 | 720 / 630 / 300 | 708 / 535 | 2 | 140 |
| MK 254 | 806 / 716 / 540 | 720 / 630 / 440 | 708 / 535 | 2 | 155 |
| MK 340 | 1006 / 716 / 400 | 920 / 630 / 300 | 908 / 535 | 2 | 175 |
| MK 354 | 1006 / 716 / 540 | 920 / 630 / 440 | 908 / 535 | 2 | 195 |
| MK 440 | 1206 / 716 / 400 | 1120 / 630 / 300 | 1108 / 535 | 2 | 210 |
| MK 454 | 1206 / 716 / 540 | 1120 / 630 / 440 | 1108 / 535 | 2 | 230 |